ELEMENTO AQUECIDO POR BANHO-MARIA SEM RESERVA, 3X GN1/1, 150 MM
SBM-311

Ref: 1186.462.017
Magnus

Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
Cuba embutida con esquinas redondeadas para facilitar su limpieza.
La regulación y control de la temperatura del baño María se realiza mediante termostato y termómetro analógico.
En modelos con reserva caliente, la temperatura de la reserva se controla mediante un termostato independiente.
Piloto indicador de funcionamiento.
Grifos para la entrada y desagüe del agua incorporados.
Patas robustas con pies de altura regulable.
Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
En la parte superior, como accesorio, pueden instalarse estantes y frontales de cristal.
El frontal del mueble puede panelarse en diferentes colores.
El correbandejas debe solicitarse como opción y se suministrará desmontado del mueble.
Dotación de cubetas no incluida.
Importante: cuando se pone en funcionamiento el baño María, la cuba siempre debe contener agua.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones (LCA)	1200x700x850 mm
Potencia	2.1 kW
Alimentación eléctrica	230V/1/50 Hz
Capacidad	3x GN1/1, 150 mm
Temperatura	+30 °C / +90 °C
Tipo	Sin reserva