



GAS COMBI OVEN, 10XGN1/1 AND 60X40 MEQ 10 G

Ref: 1101.810.007 Magnus

Estrutura exterior e câmara em aço inoxidável.

Câmara com cantos arredondados e fundo em forma diamantada que permite direcionar a condensação para o esgoto.

Modo convecção: temperatura regulável de 50 a 270°C.

Modo vapor: temperatura regulável de 50 a 100°C.

Modo misto: temperatura regulável de 50 a 270ºC.

Convecção com vapor: quantidade de vapor ajustável.

Timer de 0 a 120 minutos e modo contínuo.

Ventiladores com inversão de marcha.

Vedante da porta removível para fácil e total limpeza.

Perfeito isolamento térmico com porta em vidro duplo.

Pega ergonómica e atérmica.

Porta com micro-switch que desliga automaticamente os ventiladores na sua abertura.

Função arrefecimento rápido da câmara.

Guias laterais para GN1/1 e 60x40 (Modelos de 7 e 10 níveis).

Fornecido com 1 grelha GN1/1 (Modelos de 7 e 10 níveis).

FEATURES	
Meals per day	100
Dimensions (WDH)	920x860x1130 mm
Capacity	10x GN1/1; 10x (600x400)
Total power	20 kW + 0.45 kW (Eletric)
Power supply	230V/1/50Hz
Distance between guides	75 mm
Fans	3
Gas consumption	2.116 m3/h (G20)
	1.577 kg/h (G30)/ (G31)
Weight	130 kg
Packaging dimensions	940x890x1270 mm
Gross weight	140 kg