



MÁQUINA COMBINADA PARA PRODUCCIÓN DE HELADOS 15-30 L/H - AIRE COMBIGEL 3 A

Ref: 0305.86.041 Telme

Equipada con 2 cilindros verticales independientes (una para la pasteurización y otra para la refrigeración) permite trabajar simultáneamente y consecutivamente el ciclo caliente y el ciclo frio para pasteurización, mezcla y congelación de helado, sorbete y granizado.

El ciclo por temperatura permite diferentes cantidades de mezcla a ser usada para obtener la misma consistencia de producto final.

Temperatura de calentamiento ajustable entre +65 e +90 $^{\circ}$ C y enfriamiento entre -12 e +6 $^{\circ}$ C.

Conservación al final de ciclo.

Compresor semi hermético.

| CARACTERÍSTICAS | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Dimensiones (LCA) | 740x450x1050 mm |
| Potencia | 5.6 kW |
| Alimentación eléctrica | 400V/3/50Hz |
| Mezcla por cilindro | 2 - 4 l/ciclo 2.3 - 4.5 kg/ciclo |
| Producción | 15 - 30 l/h |
| Duración ciclo | 10 - 20 min. |
| Peso | 165 kg |
| Condensación | aire |
| Dimensiones del embalaje | 900x620x1550 mm |
| Peso bruto | 213 kg |