

HORNO CONVECTOR A GAS CON HUMIDIFICACIÓN, 10XGN1/1 - VERSIÓN PARA GAS GPL

CH 10.1 GM GPL

Ref: 1100.220.022B
Magnus

Estructura exterior y cámara en acero inox.

Cámara con cantos redondeados para fácil limpieza.

Puerta con asa atérmica y vidrio doble temperado y autoventilado, garantizando una temperatura baja en el exterior de la puerta.

Comandos intuitivos de fácil utilización de temperatura, del tiempo y de la humidificación.

Ventilador de 3 velocidades con inversión de marcha.

Temperatura convección: 40º - 250 ºC.

Función enfriamiento rápido de la cámara.

5 Niveles de humidificación.

Capacidad para 10 bandejas GN1/1 (disponible kit opcional 60x40).

Suministrado con 2 rejillas GN1/1.

NOTA: Es imprescindible una presión y un caudal de gas estables para el correcto funcionamiento del horno.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones (LCA)	890x795x980 mm
Dimensiones de la cámara (LCA)	630x440x710 mm
Potencia total	19.5 kW
Consumo gas (G20)	2.062 m3/h
Consumo gás (G30/31)	1536 / 1515 g/h
Alimentación eléctrica	230V 1N~50/60Hz
Distancia entre guías	70 mm
Peso	180 kg
Dimensiones del embalaje	970x940x1210 mm
Peso bruto	150 kg