

## HORNO CONVECTOR ELÉCTRICO CON HUMIDIFICADOR Y INVERSIÓN DE MARCHA, 6X GN1/1 Y 60X40 EGN6

Ref: 1100.810.013  
 Magnus



Horno convector eléctrico con control manual de humidificación.  
 Estructura exterior y cámara en acero inox.  
 Cámara con cantos redondeados y fondo en forma adiamantada que permite direccionar la condensación para el goteo.  
 2 Ventiladores con inversión de marcha.  
 Temperatura regulable de 50 a 270 °C y timer de 0 a 120 minutos.  
 Perfecto aislamiento térmico con puerta en vidrio doble.  
 Junta de la puerta extraíble para fácil y total limpieza.  
 Asa ergonómica y atérmica.  
 Puerta con micro-switch que desconecta automáticamente los ventiladores en su apertura.  
 Guías laterales para GN1/1 y 60x40.  
 Suministrado con 1 rejilla GN1/1.

### CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LCA)	860x780x710 mm
Potencia	7.9 kW
Alimentación eléctrica	400V/3/50Hz
Capacidad	6x GN1/1; 6x (600x400) mm
Distancia entre guías	75 mm
Peso	80.5 kg
Dimensiones del embalaje	810x900x900 mm
Peso bruto	91 kg