



LAVAVAJILLA, CESTA 450X450 MM AF 45.30

Ref: 0805.35.035 Magnus

Carrocería de doble pared parcial; carrocería, brazos y inyectores de acero inoxidable; cuba embutida; guías de los cestos embutidas en la cuba; puerta de pared doble; abastecimiento de agua automática; dispositivo de seguridad en la puerta; aclarado con agua caliente a través de sistema [?]thermostop[?]; dosificador de abrillantador incorporado; termostato regulable para cuba y caldera; mandos electromecánicos; panel de mandos extraible; grupo de succión de agua del tanque y desagüe están integrados para el drenaje total del circuito de lavado (drenaje por gravedad); válvula anti-retorno de agua.

Consumo agua 2 l/ciclo, duración ciclo 2 minutos.

Incluye una cesta para platos, una cesta para vasos y una cesta base cuadrada para cubiertos.

Versión con bomba de desagüe, consúltenos.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones (LCA)	503x571x760 mm
Producción (cestas/h)	30
Potencia total	3.25 kW
Potencia	2.4 kW (cuba) / 2.7 kW (caldera) / 0.55 kW (Bomba de lavado)
Alimentación eléctrica	230V/1/50 Hz
Capacidad de cubo y caldera	18I (cuba) / 5I (caldera)
Altura útil	315 (platos) / 290 (vasos) mm
Peso	46 kg
Dimensiones del embalaje	655x590x925 mm
Peso bruto	51,5 kg