



HORNO CONVECTOR ELÉCTRICO PROGRAMABLE CON HUMIDIFICADOR Y INVERSIÓN DE MARCHA, 4X GN1/1 Y 60X40 D 416

Ref: 1100.810.011
Magnus

Panel de control digital con 99 programas disponibles.
Estructura exterior y cámara en acero inox.
Cámara con cantos redondeados y fondo en forma diamantada que permite direccionar la condensación para el goteo.
2 Ventiladores con inversión de marcha.
Temperatura regulable de 50 a 270 °C.
Porcentaje de humedad: 0% - 20% - 40% - 60% - 80% - 100%.
Junta de la puerta extraíble para fácil y total limpieza.
Perfecto aislamiento térmico con puerta en vidrio doble.
Asa ergonómica y atérmica.
Puerta con micro-switch que desconecta automáticamente los ventiladores en su apertura.
Guías laterales para GN1/1 y 60x40.
Suministrado con 1 rejilla GN1/1.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LCA)	860x730x560 mm
Potencia	6.5 kW
Alimentación eléctrica	400V/3/50Hz
Capacidad	4x GN1/1; 4x (600x400)
Distancia entre guías	75 mm
Peso	60 kg
Dimensiones del embalaje	750x880x750 mm
Peso bruto	66,5 kg