

## CALANDRA SECADORA A GAS, Ø 320X1900 MM GC 1932 G

Ref: 0913.12.022  
Grandimpianti



Estructura de chapa pintada.

Zona de trabajo frontal con posibilidad de arrimar la calandra junto de una pared.

Rollo de velocidad regulable de 1m/min hasta 5m/min a través de control de frecuencia del motor.

Dispositivo de seguridad para proteger las manos del utilizador en caso de maniobra errónea.

Termostato digital para seleccionar diferentes temperaturas y control visual constante de las temperaturas alcanzadas.

Termostato de seguridad que evita sobrecalentamiento indeseable.

Dispositivo manual para mover el rollo y sacar la ropa en caso de fallo eléctrico.

Dispositivo electrónico para encender y controlar la llama de gas.

### CARACTERÍSTICAS

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Dimensiones (LCA)        | 2410x720x1080 mm |
| Alimentación eléctrica   | 400V/3/50 Hz     |
| Potencia motor           | 0.18 kW          |
| Capacidad                | 25 - 50 kg/h     |
| Rollo                    | Ø 320x1900 mm    |
| Velocidad rollo          | 1 - 5 m/min      |
| Potencia de extracción   | 2x 240 m3/h      |
| Salida de vapor          | 2x Ø 100 mm      |
| Potencia térmica a gas   | 16.3 kW          |
| Consumo gas natural      | 2.26 m3/h        |
| Consumo gas GPL          | 2 kg/h           |
| Potencia total eléctrica | 0.5 kW           |