



EXPOSITOR PROFESIONAL DE CONGELADOS, 1613 L - DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA UPPERDECK ECO + SMR SLB 2200 AD

Ref: 0142.770.003 Fricon

Revestimiento externo en chapa pre pintada; revestimento interno en chapa laminada; puertas pivotantes de cristal; espesor aislamiento de 70 mm; termostato digital; termómetro digital, condensador y evaporador ventilado; gas de refrigeración R290; canal de drenaje de agua; iluminación LED; amplia visibilidad; clase climática: 3L1.

CARACTERÍSTICAS	
Descongelación automática	sí
Nivel de ruido	<55 dB
Temperatura	-24 / -16 °C (arcón)
	0 / +8 o -24 / -16 $^{\circ}$ C (upperdeck)
Área de exposición total	1.3 m2 (arcón) + 1 m2 (upperdeck)
Capacidad bruto/neto	845 / 577 I (arcón) + 768 / 415 I (upperdeck)
Dimensiones (LCA)	2200x885x2155 mm
Potencia	0.327 kW (arcón) + 1 kW (upperdeck)
Alimentación eléctrica	230V/1/50 Hz
Consumo energía	5.53 kwh/ 24h + 9.78 kwh/ 24h (upperdeck)
Divisorias altas (arcón)	3
Estantería (upperdeck)	6
Capacidad de la cestas (arcón)	5 (grandes) + 2 (pequeñas)