

MARMITA A ELÉCTRICA DE 300 L, CALENTAMIENTO INDIRECTO PQF.IE-300/N

Ref: 1115.824.011

Icos



Calentamiento a través de resistencias por inmersión acorazadas de aleación Incoloy con potencia regulable por medio de un variador de energía.

Termostato de seguridad resistente con bloqueo de calentamiento para sobretem-peratura o nivel de agua insuficiente.

Control del agua en la doble pared con grifos de máximo/mínimo.

Carga de agua automática. **(Es obligatoria la conexión a un sistema de filtración de agua).**

Control de presión de la doble pared a través de un presostato de trabajo y una válvula de seguridad calibrada a 0.5 bar, válvula de depresión y manómetro.

Tensión de alimentación estándar 400V-3N-50Hz.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------|------------------|
| Dimensiones (LCA) | 1200x1270x900 mm |
|-------------------|------------------|

| | |
|----------|-------|
| Potencia | 36 kW |
|----------|-------|

| | |
|--------------|-----------|
| Alimentación | Eléctrico |
|--------------|-----------|

| | |
|-----------|-------|
| Capacidad | 300 l |
|-----------|-------|

| | |
|------------------|--------------|
| Dimensiones cuba | Ø 960x500 mm |
|------------------|--------------|

| | |
|-----------|---|
| Autoclave | - |
|-----------|---|