# MÁQUINA DE LAVAR ROPA ASÉPTICA, 36 KG
## AS 360

Ref: 0920.12.009
Grandimpianti

Control realizado por microprocesador.
Carrocería, cuba y tambor en acero inox.
Carrocería en acero pintado en los modelos AS 360, AS 500 y AS 700 (disponible en acero inoxidable bajo pedido).
Puertas opuestas con barrera evitando el contacto entre la ropa sucia y limpia.
Estabilizadores laterales garantizan una mejor estabilización de la maquina en funcionamiento y garantiza un aumento de vida útil del sistema de amortización.
Accesorios suministrados: interruptor principal trifásico, botón de emergencia, aislamiento de transformador, tubo de entrada de agua, tubo de desagüe, tubo de entrada de vapor.
Disponible en la versión a vapor. Consúltenos!
Programa de lavado 60º según ISO9398

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Capacidad carga, min. - máx. (1:10 / 1:9) | 36 kg / 40 kg |
| Capacidad tambor | 360 l - Ø 775x764 mm |
| Puertas en cada lado | 1 |
| Compartimientos | 1 |
| Centrifugación - R.P.M | 41 - 900 |
| Centrifugación - Factor G | 350 |
| Ruido | 43.9 dB - 68 dB |
| Dimensiones (LCA) | 1270x980x1700 mm |
| Peso neto | 960 kg |
| Peso bruto | 1090 kg |
| Potencia de calentamiento - eléctrico estándar | 36 kW |
| Motor - control electrónico | Si |
| Motor - potencia | 5.36 kW |
| Voltaje - Estándar | 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz |
| Consumo agua caliente | 190 l |
| Consumo agua tibia | 121 l (93 l eco mode) |
| Controlador - PLC | Si |
| Sistema eléctrico del desagüe | 2x 3 |

| | |
|---|---|
| Químicos suministrados - dosificador de jabón | Si |
| Químicos suministrados - Preparado para jabón liquido | Si |