

ELEMENTO DE CALENTAMIENTO A SECO SIN RESERVA, 4X GN1/1, 150 MM SSBMS-16

Ref: 1186.462.016

Magnus

El mueble es accesible por todos los lados, pudiéndose acoplar correbandejas en los laterales largos.

Calentamiento sin necesidad de utilizar agua, resistencia blindada protegida mediante rejilla de acero inoxidable.

Cuba embutida con esquinas redondeadas para facilitar su limpieza.

La regulación y control de la temperatura del elemento de calentamiento se realiza mediante termostato y termómetro analógico.

Piloto indicador de funcionamiento.

Patas robustas con pies de altura regulable.

Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI-304 18/10.

En la parte superior, puede instalarse, como accesorio, una estructura de acero y cristal con luz y calor o con sólo luz.

El frontal del mueble puede panelarse en diferentes colores.

Los correbandejas deben solicitarse como opción y se suministrarán desmontados del mueble.

Dotación de cubetas no incluida.

Los modelos 16 se suministran con la instalación eléctrica preparada para conectar a 400V. Posteriormente si se necesita, se puede cambiar de forma rápida y sencilla a 230V en la regleta de conexión.



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LCA) 1600x700x850 mm

Potencia 1.6 kW

Alimentación eléctrica 230V/1/50 Hz

Capacidad 4x GN1/1, 150 mm

Temperatura +30 °C / +90 °C

