

ELEMENTO AQUECIDO POR BANHO-MARIA SEM RESERVA, 3X GN1/1, 150 MM SBM-311

Ref: 1186.462.017
 Magnus



SBM-311

Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.

Cuba embutida con esquinas redondeadas para facilitar su limpieza.

La regulación y control de la temperatura del baño María se realiza mediante termostato y termómetro analógico.

En modelos con reserva caliente, la temperatura de la reserva se controla mediante un termostato independiente.

Piloto indicador de funcionamiento.

Grifos para la entrada y desagüe del agua incorporados.

Patas robustas con pies de altura regulable.

Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI-304 18/10.

En la parte superior, como accesorio, pueden instalarse estantes y frontales de cristal.

El frontal del mueble puede panelarse en diferentes colores.

El correbandejas debe solicitarse como opción y se suministrará desmontado del mueble.

Dotación de cubetas no incluida.

Importante: cuando se pone en funcionamiento el baño María, la cuba siempre debe contener agua.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LCA) 1200x700x850 mm

Potencia 2.1 kW

Alimentación eléctrica 230V/1/50 Hz

Capacidad 3x GN1/1, 150 mm

Temperatura +30 °C / +90 °C

Tipo Sin reserva