

## ELEMENTO AQUECIDO POR BANHO-MARIA COM RESERVA, 3X GN1/1, 150 MM SSBMR-12

Ref: 1186.462.019  
 Magnus



Modelos con reserva inferior caliente (aire forzado). Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.

Cuba embutida con esquinas redondeadas para facilitar su limpieza.

La regulación y control de la temperatura del baño María se realiza mediante termostato y termómetro analógico.

En modelos con reserva caliente, la temperatura de la reserva se controla mediante un termostato independiente.

Piloto indicador de funcionamiento.

En los modelos con reserva caliente, las puertas correderas son de doble pared con aislamiento de poliuretano ecológico, con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>.

Grifos para la entrada y desagüe del agua incorporados.

Patas robustas con pies de altura regulable.

Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI-304 18/10.

En la parte superior, como accesorio, pueden instalarse estantes y frontales de cristal.

El frontal del mueble puede panelarse en diferentes colores.

El correbandejas debe solicitarse como opción y se suministrará desmontado del mueble.

Dotación de cubetas no incluida.

Importante: cuando se pone en funcionamiento el baño María, la cuba siempre debe contener agua.

### CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LCA)	1200x700x850 mm
Potencia	3.541 kW
Alimentación eléctrica	230V/1/50 Hz
Capacidad	3x GN1/1, 150 mm
Temperatura	+30 °C / +90 °C
Tipo	Con reserva