



## CALANDRA AUTOMÁTICA CON REGULADOR DE VELOCIDAD + ROLLO ARAMIDA, Ø 180X1400 MM GI 1418 E VT ARAMIDIC

Ref: 0912.12.040 Grandimpianti

Movimiento automático del cárter de proteccción mediante un sistema de auto regulación, sin necesidad de mantenimiento.

Cárter de proteccción en aluminio anodizado que garantiza una transmisión de calor más eficaz, durabilidade y ahorro de energia.

Zona de trabajo frontal: se puede instalar junto a una pared.

El plano de introducción de la ropa yel pedal desplazable se pueden ajustar a la altura del operador.

El panel de control permite al operador manjarlo com un solo dedo.

Dispositivo de seguridade protege las manos del operador en caso de maniobra incorrecta o corte de corriente.

Termostato de seguridade impide el sobrecalentamiento. Restablecimiento manual.

Controlador FOX - 4 velocidades del cilindro, 4 temperaturas e 4 niveles de ajuste del cárter de proteccción.

VT = Cilindro con regulador de velocidad + ajuste del cárter de proteccción.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones (LCA)	1610x395x1070 mm
Potencia total	5.58 kW
Potencia calentamiento	5.4 kW
Alimentación eléctrica	380 - 415 V 3 N ~ 50/60Hz
Capacidad	34 kg/h (H.R. 10-15%)
Rollo	Ø 180x1400 mm
Velocidad del rollo	1.3 - 3 m/min
Revestimiento rodillo exterior	Aramida
Movimiento motorizado (concha)	Estándar
Ajuste (concha)	Sí

Superficie de calentamiento	0.252 m2
Introducción de la ropa (altura desde el suelo)	980 mm
Controlador electrónico	FOX
Peso neto	123 kg