

CALANDRA AUTOMÁTICA CON REGULADOR DE VELOCIDAD + ASPIRACIÓN Y REVESTIMIENTO EN MAXPRESS, Ø 250X1400 MM GI 1425 E AVT ARAMIDIC

Ref: 0912.12.045
 Grandimpianti

Movimiento automático del cárter de protección mediante un sistema de auto regulación, sin necesidad de mantenimiento.

Cárter de protección en aluminio anodizado que garantiza una transmisión de calor más eficaz, durabilidad y ahorro de energía.

Zona de trabajo frontal: se puede instalar junto a una pared.

El plano de introducción de la ropa y el pedal desplazable se pueden ajustar a la altura del operador.

El panel de control permite al operador manejarlo con un solo dedo.

Dispositivo de seguridad protege las manos del operador en caso de maniobra incorrecta o corte de corriente.

Termostato de seguridad impide el sobrecalentamiento.
 Restablecimiento manual.

Controlador FOX - 4 velocidades del cilindro, 4 temperaturas e 4 niveles de ajuste del cárter de protección.

AVT = Cilindro con regulador de velocidad + aspiración + ajuste del cárter de protección + tela Aramida.



CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LCA)	1610x395x1070 mm
Potencia total	8.65 kW
Potencia calentamiento	8.4 kW
Potencia de vacío	0.17 kW
Alimentación eléctrica	380 - 415 V 3 N ~ 50/60Hz
Capacidad	41 kg/h (H.R. 10-15% 37 kg/h (H.R. 20%)
Rollo	Ø 250x1400 mm
Velocidad del rolo	1.6 - 3.6 m/min
Revestimiento rodillo interior	Lana de acero

Revestimiento rodillo exterior	Aramida
Movimiento motorizado (concha)	Estándar
Ajuste (concha)	Sí
Superficie de calentamiento	0.308 m2
Introducción de la ropa (altura desde el suelo)	980 mm
Escape (Diámetro)	3 $\frac{1}{2}$
Escape (Profundidad máx.)	15 m
Escape (Caudal de aire)	95 m3/h
Controlador electrónico	FOX
Controlador electrónico	104 kg