

ABATIDOR DE TEMPERATURA 5X GN1/1 Y 600X400MM, CONDENSACIÓN A AIRE
CR-5 ECO HC

Ref: 0165.462.002M
Magnus

Capacidad para 5 bandejas GN1/1, con una distancia entre guías 65 mm. Alternativamente, es posible utilizar bandejas de 600x400 mm (EN1), pero en esta configuración, la capacidad se reduce en 1 nivel.

Modelo mixto que permite realizar ciclos de abatimiento hasta una temperatura de conservación de (+2 °C) o de congelación de (-18 °C), con dos ciclos preprogramados: refrigeración (90 minutos) y congelación (240 minutos).

Interior y exterior en acero inox.

Cantos redondeados para una total limpieza.

Extracción de las rejillas para una eficaz higienización.

Cámara con corte para una perfecta evacuación de los líquidos residuales.

Bandeja de recogida de condensados.

Puerta dotada con dispositivo automatico de cierre y fixación de apertura a 180º.

Alarma de apertura prolongada de la puerta.

Clase climática 4.

Refrigeración ventilada con circulación de aire optimizada.

Refrigeración R-290A.

Compresor hermetico con condensador ventilado.

Guias internas y sonda incluídas.

Descongelación automática.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones (LCA)	790x700x850 mm
Potencia	0.55 kW
Potencia frigorífica	0.71 kW

Alimentación eléctrica	230V/1/50Hz
Enfriamento (+ 65 a +10ºC) ciclo 120 min.	25 kg
Congelación (+65 a -18ºC) ciclo 270 min.	15 kg
Peso	94 kg
Dimensiones del embalaje	810x895x1065 mm
Peso bruto	100 kg