



LAVAVAJILLA, CESTA 450X450 MM AF 45.30 EL

Ref: 0805.35.058 Magnus

Carrocería, brazos e inyectores en acero inoxidable; carrocería con pared doble parcial; puerta con pared doble; cuba embutida; guías de los cestos integradas en la cuba; llenado automático de agua; aclarado con agua caliente mediante sistema thermostop; dosificador peristáltico incorporado para abrillantador; función start/stop con apertura de la puerta; ciclo automático de autolimpieza al final del día; temperatura de la cuba y de la caldera regulables electrónicamente; panel de mandos electrónico; grupo de desagüe del agua del tanque y del desagüe integrados para el vaciado total del circuito de lavado (drenaje por gravedad); válvula antirretorno de agua.

Pantalla LED que muestra la temperatura de la caldera, la temperatura de la cuba y las fases de funcionamiento de la máquina.

Control electrónico con sistema de autodiagnóstico.

Función Green: evita el desperdicio de energía cuando la máquina no está en uso, manteniendo la temperatura de la caldera a 75°C.

Consumo de agua: 2?l/ciclo.

Ciclos de lavado: 1.5 - 2 - 3 - 9 minutos.

Equipada con un cesto para platos, un cesto para copas, un cesto base cuadrado para cubiertos y una porta platillos.

Versión con bomba de desagüe disponible, consúltanos.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones (LCA)	503x571x760 mm
Producción (cestas/h)	40 - 30 - 20 - 7 (Depende del tipo de ciclo seleccionado)
Potencia total	3.25 kW
Potencia	2.4 kW (cuba) / 2.7 kW (caldera) / 0.55 kW (Bomba de lavado)
Alimentación eléctrica	230V/1/50 Hz
Capacidad de cubo y caldera	18I (cuba) / 5I (caldera)
Altura útil	315 (platos) / 290 (vasos) mm

Peso 46 kg