

MÁQUINA DE LAVAR ROPA ASÉPTICA, 110 KG UNI1100-3C

Ref: 0920.845.005

Magnus

* Opcional



UNI Smart Weigh ajusta automáticamente los parámetros de lavado según la carga real (parámetro introducido por el operador), optimizando el consumo de agua, energía y detergente, manteniendo siempre excelentes resultados de limpieza.

Sistema de parada con inversor de frecuencia: parada del tambor mediante el motor, a través del inversor de frecuencia, reduciendo el uso del freno mecánico. Minimiza el desgaste y prolonga la vida útil de la máquina.

Panel táctil: 100 programas de lavado personalizables, incluye 12 programas predefinidos de serie; función de inicio diferido; varios niveles de acceso (técnicos, operadores, etc.); detección de cortes de energía con reanudación automática del ciclo de lavado desde el punto de interrupción tras el fallo eléctrico [?] eliminando la necesidad de reiniciar.

Disponible en versión a vapor. ¡Consúltanos!

Opcionales

UNITANK (Sistema de Recuperación de Agua): reutiliza el agua de ciclos anteriores, permitiendo ahorrar hasta un 70 % de agua, un 40 % de energía y un 10 % de detergente. Fabricado en acero inoxidable para mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento. Conectividad de red para monitorización remota, actualizaciones de software y control de programas a través de acceso a la red local.

Pesaje automático de la carga: células de carga integradas miden con precisión el peso de la ropa y ajustan automáticamente el consumo de agua, detergente y energía. El sistema también garantiza una carga equilibrada en el tambor.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|-------------------------|
| Capacidad de carga, mín. - máx. (1:10 / 1:9) | 110 kg / 155 kg |
| Capacidad del tambor | 1100 l / Ø 1100x1195 mm |
| Compartimentos | 3 |
| Puerta | 765x340 mm |
| Centrifugado R.P.M. | 754 rpm |
| Centrifugado Factor G | 350 |
| Ruido | < 80 dB |

| | |
|--|----------------------------|
| Dimensiones (LCA) | 2325x1615x1855 mm |
| Peso neto | 2990 kg |
| Peso bruto | 3150 kg |
| Potencia de calentamiento eléctrico estándar | 54 kW / 72 kW * |
| Motor - control electrónico | sí |
| Motor - potencia | 15 kW |
| Voltaje - estándar | 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz |
| Controlador | Touch |
| Sistema eléctrico de desagüe | Ø 115 mm |
| Productos químicos suministrados - dosificador de detergente | sí |
| Preparado para detergente líquido | sí |