

MÁQUINA DE LAVAR ROPA ASÉPTICA, 140 KG UNI1400-3C

Ref: 0920.845.006

Magnus

* Opcional

UNI Smart Weigh ajusta automáticamente los parámetros de lavado según la carga real (parámetro introducido por el operador), optimizando el consumo de agua, energía y detergente, manteniendo siempre excelentes resultados de limpieza.

Sistema de parada con inversor de frecuencia: parada del tambor mediante el motor, a través del inversor de frecuencia, reduciendo el uso del freno mecánico. Minimiza el desgaste y prolonga la vida útil de la máquina.

Panel táctil: 100 programas de lavado personalizables, incluye 12 programas predefinidos de serie; función de inicio diferido; varios niveles de acceso (técnicos, operadores, etc.); detección de cortes de energía con reanudación automática del ciclo de lavado desde el punto de interrupción tras el fallo eléctrico ☷ eliminando la necesidad de reiniciar.

Disponible en versión a vapor. ¡Consúltanos!



Opcionales

UNITANK (Sistema de Recuperación de Agua): reutiliza el agua de ciclos anteriores, permitiendo ahorrar hasta un 70 % de agua, un 40 % de energía y un 10 % de detergente. Fabricado en acero inoxidable para mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento. Conectividad de red para monitorización remota, actualizaciones de software y control de programas a través de acceso a la red local.

Pesaje automático de la carga: células de carga integradas miden con precisión el peso de la ropa y ajustan automáticamente el consumo de agua, detergente y energía. El sistema también garantiza una carga equilibrada en el tambor.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga, mín. - máx. (1:10 / 1:9)	140 kg / 155 kg
Capacidad del tambor	1400 l / Ø 1200x1250 mm
Compartimentos	3
Puerta	765x440 mm
Centrifugado R.P.M.	720 rpm
Centrifugado Factor G	350
Ruido	< 80 dB

Dimensiones (LCA)	2425x1805x2075 mm
Peso neto	3550 kg
Peso bruto	3760 kg
Potencia de calentamiento eléctrico estándar	54 kW / 72 kW *
Motor - control electrónico	sí
Motor - potencia	18 kW
Voltaje - estándar	380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz
Controlador	Touch
Sistema eléctrico de desagüe	Ø 115 mm
Productos químicos suministrados - dosificador de detergente	sí
Preparado para detergente líquido	sí