



CALANDRA AUTOMÁTICA CON REGULADOR DE VELOCIDAD + ASPIRACIÓN + ROLLO. "NOMEX" Y REVESTIMIENTO ROLLO EN "MAXPRESS", Ø 300X2000 MM S-200/30 AVL

Ref: 0912.12.019 Grandimpianti

Concha en aluminio tratado, garantizando durabilidad y ahorro de energía.

Rollo asistente en rodamientos.

Zona de trabajo frontal: puede ser instalado en costado a una pared.

Dispositivo de seguridad para proteger las manos del utilizador en caso de maniobra erronea.

Control electronico que permite la monitarizacion de todos los parametros y optimiza la perfomance y el consumo energetico.

Termostato de seguridad que impide el sobrecalentamiento.

Dispositivo manual de elevación de la concha en caso de corte de energía.

Pedal amplio para control de movimiento.

V = Rollo con regulador de velocidad.

AV = Rollo con regulador de velocidad + aspiración + rollo [?]Nomex[?].

AVL = Rollo con regulador de velocidad + aspiración + rollo ?nomex? y revestimiento en ?Maxpress?.

Velocidad del rollo	2 - 4 m/min
Rollo	Ø 300x2000 mm
Capacidad (H.R. 10-15%); (H.R. 20-25%); (H.R. 40-45%)	52/79 kg/h , 38/55 kg/h , 25/32 kg/h
Alimentación eléctrica	400V/3/50 Hz
Potencia de calentamiento	16.8 kW
Potencia total	17.46 kW
Dimensiones (LCA)	2600x500x1100 mm
CARACTERÍSTICAS	

Consumo de aire	200 m3/h
Salida de vapor	55 mm
Peso neto	294 kg
Dimensiones del embalaje	750x2650x1300 mm