

## PELADORA DE PATATAS EN ACERO INOXIDABLE 10 KG, TRIFÁSICO PI-10 TR

Ref: 0703.10.026  
 Sammic



Estrutura em aço inoxidável.  
 Revolvedores laterais com abrasivo de carboneto de silício (aprovado por NSF).  
 Prato de alumínio abrasivo de carboneto de silício (aprovado NSF), facilmente desmontável para limpeza.  
 Auto arrasto de resíduos no desaguamento.  
 Eficiência energética devido à otimização do motor.  
 Tampa transparente de policarbonato elevável, com fecho e dispositivo de segurança.  
 Porta de alumínio com fecho hermético e dispositivo de segurança.  
 Comando com proteção IP65. Melhora a fiabilidade contra humidade e salpicos de água.  
 Sistema anti-retorno na entrada de água.  
 PI-30: Entrada de água mediante electroválvula.  
 Contacto auxiliar para uma electroválvula exterior.  
 Temporizador 0-6 minutos e funcionamento contínuo.  
 Suporte não incluído.

### CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LCA)	435x635x668 mm
Dimensiones con soporte (LCA)	433x638x1040 mm
Potencia	0.37 kW
Alimentación eléctrica	400V/3/50 Hz
Producción	240 kg/h
Capacidad de carga	10 kg por ciclo
Peso	36 kg
Peso bruto	41 kg