

## BANCADA REFRIGERADA CON 3 PUERTAS DE VIDRIO Y CERRADURA, 535 L GTRS-200-V HC

Ref: 0161.462.036A  
Magnus



Interior y exterior en acero inox, excepto panel posterior en galvanizado. Ángulos y fondo redondeados. Aislamiento en poliuretano inyectado con densidad 40kg/m3, sin CFC. Frio ventilado. Termostato electrónico digital. Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura. Evaporación automática de agua de condensación. Evaporador con tratamiento anti-corrosión. Fondo con orificio para drenaje de agua. Pies regulables en altura.

Temperatura de trabajo: -2/+8° C.

Peto de 100 mm.

Gas refrigerante R-290.

Grupo deslizante para fácil limpieza y asistencia.

Incluye 1 rejilla y 1 cerradura por puerta.

### CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LCA)	2017x600x850 mm
Potencia	0.249 kW
Potencia frigorífica	0.369 kW
Alimentación eléctrica	230V/1/50Hz
Capacidad (bruto / líquida)	395 l / 231 l
Puertas	3
Clase energética	C
Dimensiones del embalaje	700x2150x1100 mm
Peso bruto	125 kg