



PELADORA DE PATATAS CON TOMA DE ACCESORIOS 6 KG - TRIFÁSICO PPC-6+/TR

Ref: 0703.10.014 Sammic

Cuadro de mandos con botón de arranque, paro y temporizador 0-6 minutos.

A abrasivo lateral y plato, altamente resistente y duradero. Cuerpo en aluminio.

PPC: modelo con toma de accesorios en posición fija. Soporte no incluido.

Dimensiones (LCA) Dimensiones con soporte (LCA) 411x700x945 mm Potencia 0.55 kW Alimentación eléctrica 400V/3/50 Hz Producción 150 kg/h Capacidad de carga 6 kg por ciclo Peso 37 kg Dimensiones del embalaje 450x710x470 mm	CARACTERÍSTICAS	
Potencia0.55 kWAlimentación eléctrica400V/3/50 HzProducción150 kg/hCapacidad de carga6 kg por cicloPeso37 kgDimensiones del embalaje450x710x470 mm	Dimensiones (LCA)	395x700x433 mm
Alimentación eléctrica 400V/3/50 Hz Producción 150 kg/h Capacidad de carga 6 kg por ciclo Peso 37 kg Dimensiones del embalaje 450x710x470 mm	Dimensiones con soporte (LCA)	411x700x945 mm
Producción 150 kg/h Capacidad de carga 6 kg por ciclo Peso 37 kg Dimensiones del embalaje 450x710x470 mm	Potencia	0.55 kW
Capacidad de carga 6 kg por ciclo Peso 37 kg Dimensiones del embalaje 450x710x470 mm	Alimentación eléctrica	400V/3/50 Hz
Peso 37 kg Dimensiones del embalaje 450x710x470 mm	Producción	150 kg/h
Dimensiones del embalaje 450x710x470 mm	Capacidad de carga	6 kg por ciclo
	Peso	37 kg
Paga bruta 39 kg	Dimensiones del embalaje	450x710x470 mm
reso bluto So kg	Peso bruto	38 kg