



BALANZA 15 KG/ 5 G, 30 KG/10 G CON BATERÍA INTERNA O ADAPTADOR AC G-325

Ref: 0500.42.625 Dibal

* Aprobado metrológicamente

Comunicación: RS-232. Compatible con la gran mayoria de los softwares del mercado (ex: SAGE, Winrest, PHC, Neo8G,

ETPOS, ETICADATA, WINTOUCH, etc). Pantalla: Display LCD retro-iluminado.

Alimentación: batería interna o adaptador AC

Membrana de teclado sin deformación con protección contra

humedades.

Con aprovación CE. Incluye la taxa de 1ª verificacion CE!

Dimensiones (LCA)320x400x116 mmPLUs100 unidadesPLUs directos18 (9 x 2 teclas) unidadesAlcance15/30 kgPrecisión5/10 gDimensiones plato303x233 mmAlimentación eléctrica230V/1/50 HzDimensiones del embalaje395x500x200 mm	CARACTERÍSTICAS	
PLUs directos 18 (9 x 2 teclas) unidades Alcance 15/30 kg Precisión 5/10 g Dimensiones plato 303x233 mm Alimentación eléctrica 230V/1/50 Hz Dimensiones del embalaje 395x500x200 mm	Dimensiones (LCA)	320x400x116 mm
Alcance 15/30 kg Precisión 5/10 g Dimensiones plato 303x233 mm Alimentación eléctrica 230V/1/50 Hz Dimensiones del embalaje 395x500x200 mm	PLUs	100 unidades
Precisión 5/10 g Dimensiones plato 303x233 mm Alimentación eléctrica 230V/1/50 Hz Dimensiones del embalaje 395x500x200 mm	PLUs directos	18 (9 x 2 teclas) unidades
Dimensiones plato Alimentación eléctrica 230V/1/50 Hz Dimensiones del embalaje 395x500x200 mm	Alcance	15/30 kg
Alimentación eléctrica 230V/1/50 Hz Dimensiones del embalaje 395x500x200 mm	Precisión	5/10 g
Dimensiones del embalaje 395x500x200 mm	Dimensiones plato	303x233 mm
	Alimentación eléctrica	230V/1/50 Hz
	Dimensiones del embalaje	395x500x200 mm
Peso bruto 6,5 kg	Peso bruto	6,5 kg