

FORNO CONVETOR A GÁS COM HUMIDIFICAÇÃO, 10XGN1/1 - VERSÃO PARA GÁS GPL

CH 10.1 GM GPL

Ref: 1100.220.022B
Magnus

Estrutura exterior e câmara em aço inoxidável.

Câmara com cantos arredondados para fácil limpeza.

Porta com pega atérmica e vidro duplo temperado e autoventilado, garantindo uma temperatura baixa no exterior da porta.

Comandos intuitivos de fácil utilização da temperatura, do tempo e da humidificação.

Ventilador de 3 velocidades com inversão de marcha.

Temperatura convecção: 40º - 250 ºC.

Função arrefecimento rápido da câmara.

5 Níveis de humidificação.

Capacidade para 10 tabuleiros GN1/1 (disponível kit opcional 60x40).

Fornecido com 2 grelhas GN1/1.

NOTA: é necessário assegurar a estabilidade do caudal e da pressão do gás, de modo a garantir o correto funcionamento do forno.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensões (LPA)	890x795x980 mm
Dimensões da câmara (LPA)	630x440x710 mm
Potência total	19.5 kW
Consumo gás (G20)	2.062 m3/h
Consumo gás (G30/31)	1536 / 1515 g/h
Alimentação elétrica	230V 1N~50/60Hz
Distância entre guias	70 mm
Peso	180 kg

Dimensões de embalagem	970x940x1210 mm
Peso bruto	150 kg