

BANCADA REFRIGERADA, 535 L GTRS-250 HC

Ref: 0161.462.005A
 Magnus



Interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel posterior que é galvanizado. Ângulos, fundo e planos arredondados. Isolamento em poliuretano injetado com densidade 40 kg/m³, sem CFC. Frio ventilado. Termóstato eletrónico digital. Portas com dispositivo automático de fecho e fixação de abertura. Evaporação automática da água da condensação. Evaporador com tratamento anti-corrosão. Fundo com orifício para o escoamento de água. Pés em aço inoxidável reguláveis em altura.

Temperatura de trabalho: -2 / + 8 °C.

Aba de 100 mm.

Gás refrigerante R-290.

Grupo deslizante para fácil limpeza e assistência.

Inclui 1 grelha por porta.

Nota: A imagem apresentada é do modelo com 3 portas.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA) 2542x600x850 mm

Potência 0.332 kW

Potência frigorífica 0.593 kW

Alimentação elétrica 230V/1/50Hz

Capacidade (bruto / líquido) 535 / 307 l

Portas 4

Peso 130 kg

Classe energética D

Dimensões de embalagem 680x2660x1060 mm

Peso bruto 152 kg