



ABATEDOR DE TEMPERATURA 16X GN1/1 E 600X400 MM COM CONTROLO TÁTIL, **CONDENSAÇÃO A AR CR-16 TOUCH**

Ref: 0165.462.014 Magnus

Capacidade para 16 tabuleiros GN1/1, com uma distância entre guias de 65 mm. Em alternativa, é possível utilizar tabuleiros de 600x400 mm (EN1), mas nesta configuração a capacidade é reduzida em 1 nível.

Construído segundo a diretiva HACCP. Alarme HACCP.

Interior e exterior em aço inoxidável.

Isolamento em poliuretano injetado de 60 mm, sem CFC.

Cantos arredondados para uma total limpeza.

Extração das grelhas para uma eficaz higienização.

Câmara com ralo para uma perfeita evacuação dos líquidos residuais.

Tabuleiro de recolha de condensados.

Porta equipada com dispositivo automático de fecho, fixação de abertura a 180º.

Alarme de abertura prolongada da porta.

Classe climática 3 (Temperatura ambiente: +42 °C).

72 Programas (8 categorias cada uma com 9 receitas).

Programas especiais para gelados, desinfeção de peixe, entre outros.

Passagem automático da fase de arrefecimento ou congelação para a fase de manutenção.

Refrigeração ventilada com circulação de ar otimizada.

Refrigerante R-452A.

Compressor hermético com condensador ventilado.

Guias internas e sonda incluídas.

Descongelação automática.

Equipado com entrada USB de série.

| CARACTER | ISTICAS |
|----------|---------|
| | |

790x800x1950 mm Dimensões (LPA)

Potência

3.5 kW

| Potência frigorífica | 2.85 kW |
|---|-----------------|
| Alimentação elétrica | 400V/3/50Hz |
| Arrefecimento (+ 65 a +10°C) ciclo 120 min. | 80 kg |
| Congelação (+65 a -18°C) ciclo 270 min. | 50 kg |
| Peso | 200 kg |
| Dimensões embalagem (LPA) | 900x900x2200 mm |