



MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE BAIXA CENTRIFUGAÇÃO, 24 KG GWN 24

Ref: 0901.12.014A Grandimpianti

Velocidade do tambor controlada eletronicamente (inversor), com controlo de rotação do tambor por sensor.

Sistemas de segurança redundantes testados por laboratório certificado.

Estrutura da máquina projetada para fixar ao chão, evitando oscilações durante o funcionamento.

Abertura da porta do tambor 180 °: processo simples de carga e descarga, colocando um trolley encostado à máquina.

Manutenção simples e rápida: posição ergonómica dos componentes internos que permite o fácil acesso.

Sistema de pesagem patenteado (DWS) para pesar automaticamente a roupa e regular adequadamente os consumos.

3 Entradas de água de série: quente, morno e frio. Gestão automática e mistura por controlador.

Tubo de descarga 3 com curva de 90° e 3 tubos de entrada de água ¾ padrão (Água quente, água fria, água morna).

Programa self-service de série.

Opcional: Sistema de pagamento - Moedeiro eletromecânico, moedeiro eletrónico e sistema de pagamento central.

20 programas livres para ajustar.

Preparada para 7 entradas de detergente líquido (opcional), dispensador com 4 compartimentos de série.

Com o opcional A70 controla também o consumo dos detergentes.

CARACTERÍSTICAS	
Capacidade carga, min máx. (1:10 / 1:9)	12 - 24 kg / 13.4 - 26.7 kg
Capacidade tambor	240 I - Ø 730x540 mm
Porta	Ø 460 mm

Centrifugação Fator G Ruído <65 dB Dimensões (LPA) 970x1190x1460 mm Peso líquido 275 kg Peso bruto 290 kg Potência de aquecimento fornecido somente com água quente Sim Potência de aquecimento elétrico standard 18 kW Motor - controlo eletrónico Sim Motor - potência 1.6 kW Voltagem - standard 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz Consumo água quente 51.4 l Consumo água quente 51.4 l Consumo água fria 102.5 l Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sim Sistema elétrico de esgoto 312 Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm Peso bruto 290 kg	Centrifugação R.P.M	20 - 60 / 490
Dimensões (LPA) 970x1190x1460 mm Peso líquido 275 kg Peso bruto 290 kg Potência de aquecimento fornecido somente com água quente Sim Potência de aquecimento elétrico standard 18 kW Motor - controlo eletrónico Sim Motor - potência 1.6 kW Voltagem - standard 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz Consumo água quente 51.4 l Consumo água fria 102.5 l Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sim Sistema elétrico de esgoto 3½ Químicos fornecidos - doseador de detergente Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente líquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Centrifugação Fator G	100
Peso líquido 275 kg Peso bruto 290 kg Potência de aquecimento fornecido somente com água quente Sim Potência de aquecimento elétrico standard 18 kW Motor - controlo eletrônico Sim Motor - potência 1.6 kW Voltagem - standard 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz Consumo água quente 51.4 l Consumo água morna 51.4 l Consumo água fria 102.5 l Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sistema elétrico de esgoto 3☑ Químicos fornecidos - doseador de detergente liquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Ruído	<65 dB
Peso bruto 290 kg Potência de aquecimento fornecido somente com água quente Sim Potência de aquecimento elétrico standard 18 kW Motor - controlo eletrónico Sim Motor - potência 1.6 kW Voltagem - standard 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz Consumo água quente 51.4 I Consumo água morna 51.4 I Consumo água fria 102.5 I Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sistema elétrico de esgoto Químicos fornecidos - doseador de detergente liquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Dimensões (LPA)	970x1190x1460 mm
Potência de aquecimento fornecido somente com água quente Sim Potência de aquecimento elétrico standard Motor - controlo eletrónico Sim Motor - potência 1.6 kW Voltagem - standard 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz Consumo água quente 51.4 I Consumo água morna 51.4 I Consumo água fria 102.5 I Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sistema elétrico de esgoto 3[7] Químicos fornecidos - doseador de detergente liquido Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Peso líquido	275 kg
Potência de aquecimento elétrico standard Motor - controlo eletrónico Sim Motor - potência 1.6 kW Voltagem - standard 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz Consumo água quente 51.4 I Consumo água morna 51.4 I Consumo água fria 102.5 I Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sistema elétrico de esgoto Químicos fornecidos - doseador de detergente Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Peso bruto	290 kg
Motor - controlo eletrónico Sim Motor - potência 1.6 kW Voltagem - standard 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz Consumo água quente 51.4 I Consumo água morna 51.4 I Consumo água fria 102.5 I Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sim Sistema elétrico de esgoto 3[2] Químicos fornecidos - doseador de detergente Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Potência de aquecimento fornecido somente com água quente	Sim
Motor - potência 1.6 kW Voltagem - standard 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz Consumo água quente 51.4 l Consumo água fria 102.5 l Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sim Sistema elétrico de esgoto 3[2] Químicos fornecidos - doseador de detergente Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Potência de aquecimento elétrico standard	18 kW
Voltagem - standard Consumo água quente 51.4 I Consumo água morna 51.4 I Consumo água fria 102.5 I Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sistema elétrico de esgoto Químicos fornecidos - doseador de detergente Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Motor - controlo eletrónico	Sim
Consumo água quente 51.4 l Consumo água morna 51.4 l Consumo água fria 102.5 l Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sim Sistema elétrico de esgoto 3 ? Químicos fornecidos - doseador de detergente Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Motor - potência	1.6 kW
Consumo água morna 51.4 I Consumo água fria 102.5 I Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sim Sistema elétrico de esgoto 3[2] Químicos fornecidos - doseador de detergente Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Voltagem - standard	380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz
Consumo água fria 102.5 I Consumo energia elétrica 6.45 kW/h Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sim Sistema elétrico de esgoto 3[2] Químicos fornecidos - doseador de detergente Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Consumo água quente	51.4
Consumo energia elétrica Consumo duração ciclo 58 min Controlador - G4-Wiz Sistema elétrico de esgoto 32 Químicos fornecidos - doseador de detergente Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Consumo água morna	51.4
Consumo duração ciclo Controlador - G4-Wiz Sim Sistema elétrico de esgoto Químicos fornecidos - doseador de detergente Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Dimensões de embalagem 58 min Sim 970x940x1460 mm	Consumo água fria	102.5
Controlador - G4-Wiz Sistema elétrico de esgoto 3[?] Químicos fornecidos - doseador de detergente Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Consumo energia elétrica	6.45 kW/h
Sistema elétrico de esgoto Químicos fornecidos - doseador de detergente Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Consumo duração ciclo	58 min
Químicos fornecidos - doseador de detergente Sim Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Controlador - G4-Wiz	Sim
Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido Sim Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Sistema elétrico de esgoto	3[?]
Dimensões de embalagem 970x940x1460 mm	Químicos fornecidos - doseador de detergente	Sim
	Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido	Sim
Peso bruto 290 kg	Dimensões de embalagem	970x940x1460 mm
	Peso bruto	290 kg