

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DE BAIXA CENTRIFUGAÇÃO, 28 KG GWN 28

Ref: 0901.12.019A
Grandimpianti



Velocidade do tambor controlada eletronicamente (inversor), com controlo de rotação do tambor por sensor.

Sistemas de segurança redundantes testados por laboratório certificado.

Estrutura da máquina projetada para fixar ao chão, evitando oscilações durante o funcionamento.

Abertura da porta do tambor 180 °: processo simples de carga e descarga, colocando um trolley encostado à máquina.

Manutenção simples e rápida: posição ergonómica dos componentes internos que permite o fácil acesso.

Sistema de pesagem patenteado (DWS) para pesar automaticamente a roupa e regular adequadamente os consumos.

3 Entradas de água de série: quente, morno e frio. Gestão automática e mistura por controlador.

Tubo de descarga 3/4" com curva de 90° e 3 tubos de entrada de água 3/4" padrão (Água quente, água fria, água morna).

Programa self-service de série.

Opcional: Sistema de pagamento - Moedeiro eletromecânico, moedeiro eletrónico e sistema de pagamento central.

20 programas livres para ajustar.

Preparada para 7 entradas de detergente líquido (opcional), dispensador com 4 compartimentos de série.

Com o opcional A70 controla também o consumo dos detergentes.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|-----------------------------|
| Capacidade carga, min. - máx. (1:10 / 1:9) | 14 - 28 kg / 15.6 - 31.1 kg |
| Capacidade tambor | 280 l - Ø 730x620 mm |
| Porta | Ø 460 mm |

| | |
|---|----------------------------|
| Centrifugação R.P.M | 20 - 60 / 490 |
| Centrifugação Fator G | 100 |
| Ruído | <65 dB |
| Dimensões (LPA) | 970x1210x1460 mm |
| Peso líquido | 290 kg |
| Peso bruto | 305 kg |
| Potência de aquecimento fornecido somente com água quente | Sim |
| Potência de aquecimento elétrico standard | 22 kW |
| Motor - controlo eletrónico | Sim |
| Motor - potência | 2.3 kW |
| Voltagem - standard | 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz |
| Consumo água quente | 61.3 l |
| Consumo água morna | 61.3 l |
| Consumo água fria | 122.4 l |
| Consumo energia elétrica | 7.847 kW/h |
| Consumo duração ciclo | 60 min |
| Controlador - G4-Wiz | Sim |
| Sistema elétrico de esgoto | 3 ^ø |
| Químicos fornecidos - doseador de detergente | Sim |
| Químicos fornecidos - Preparado para detergente liquido | Sim |
| Dimensões de embalagem | 970x1210x1460 mm |
| Peso bruto | 305 kg |