

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ASSÉPTICA, 24 KG GA 24

Ref: 0920.12.007
 Grandimpianti



Controlo realizado por microprocessador.
 Carroçaria, cuba e tambor em aço inoxidável.
 Carroçaria em aço pintado nos modelos AS 360, AS 500 e AS 700 (disponível em aço inoxidável sob pedido).
 Portas opostas com barreira evitando o contacto entre a roupa suja e a limpa.
 Estabilizadores laterais garantem uma melhor estabilização da máquina em funcionamento e garante um aumento de vida útil do sistema de amortecimento.
 Opcionais fornecidos: interruptor principal trifásico, botão de emergência, isolamento do transformador, tubo de entrada de água, tubo de esgoto, tubo de entrada de vapor.
 Disponível na versão a vapor. Consulte-nos!
 Programa de lavagem a 60° de acordo com ISO9398

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|----------------------------|
| Capacidade carga, min. - máx. (1:10 / 1:9) | 24 kg / 26.7 kg |
| Capacidade tambor | 240 l - Ø 750x544 mm |
| Portas de cada lado | 1 |
| Compartimentos | 1 |
| Porta | 496x325 mm |
| Centrifugação R.P.M | 42 - 939 |
| Centrifugação Fator G | 370 |
| Ruído | <70 dB |
| Dimensões (LPA) | 1020x1145x1455 mm |
| Peso líquido | 460 kg |
| Peso bruto | 515 kg |
| Potência de aquecimento fornecido somente com água quente | Opcional |
| Potência de aquecimento elétrico standard | 18 kW |
| Motor - controlo eletrónico | Sim |
| Motor - potência | 3 kW |
| Voltagem - standard | 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz |
| Consumo água quente | 51.4 l |

| | |
|---|--------------------|
| Consumo água morna | 51.4 l |
| Consumo água fria | 102.7 l |
| Consumo duração ciclo | 58 min |
| Controlador - PLC | Sim |
| Sistema elétrico de esgoto | 1x 3 $\frac{1}{2}$ |
| Químicos fornecidos - doseador de detergente | Sim |
| Químicos fornecidos - Preparado para detergente líquido | Sim |