

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ASSÉPTICA, 28 KG GA 28

Ref: 0920.12.008
Grandimpianti



Controlo realizado por microprocessador.
Carroçaria, cuba e tambor em aço inoxidável.
Carroçaria em aço pintado nos modelos AS 360, AS 500 e AS 700 (disponível em aço inoxidável sob pedido).
Portas opostas com barreira evitando o contacto entre a roupa suja e a limpa.
Estabilizadores laterais garantem uma melhor estabilização da máquina em funcionamento e garante um aumento de vida útil do sistema de amortecimento.
Opcionais fornecidos: interruptor principal trifásico, botão de emergência, isolamento do transformador, tubo de entrada de água, tubo de esgoto, tubo de entrada de vapor.
Disponível na versão a vapor. Consulte-nos!
Programa de lavagem a 60° de acordo com ISO9398

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|----------------------------|
| Capacidade carga, min. - máx. (1:10 / 1:9) | 28 kg / 31.1 kg |
| Capacidade tambor | 280 l - Ø 750x639 mm |
| Portas de cada lado | 1 |
| Compartimentos | 1 |
| Porta | 496x325 mm |
| Centrifugação R.P.M | 42 - 914 |
| Centrifugação Fator G | 350 |
| Dimensões (LPA) | 1130x1145x1455 mm |
| Peso líquido | 490 kg |
| Peso bruto | 550 kg |
| Potência de aquecimento fornecido somente com água quente | Opcional |
| Potência de aquecimento elétrico standard | 21.9 kW |
| Motor - controlo eletrónico | Sim |
| Motor - potência | 3 kW |
| Voltagem - standard | 380 - 415 V 3 N ~ 50/60 Hz |
| Consumo água quente | 60 l |
| Consumo água morna | 60 l |

| | |
|---|-------------------|
| Consumo água fria | 120 l |
| Controlador - PLC | Sim |
| Sistema elétrico de esgoto | 1x 3 ² |
| Químicos fornecidos - doseador de detergente | Sim |
| Químicos fornecidos - Preparado para detergente líquido | Sim |