

BANCADA REFRIGERADA PARA PREPARAÇÃO DE SANDUÍCHES E SALADAS GTPZG-100

Ref: 0163.462.009
Magnus



Estrutura compacta totalmente injetada com painéis exteriores em aço inoxidável. Interior em aço inoxidável. Portas com puxador incorporado em aço inoxidável. Interior com cantos arredondados para facilitar a limpeza. Portas dotadas de dobradiças com sistema de retorno automático e fixação da abertura das portas. Suportes de fixação das prateleiras ajustáveis em altura. Pés de aço inoxidável ajustáveis em altura. Unidade de condensação hermética com condensador ventilado. Evaporador com tratamento anti-corrosão. Evaporação automática dos condensados. Isolamento de poliuretano injetado, sem CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³. Controlo eletrónico da temperatura com visor digital. Descongelação automática.

Equipado com tampo de granito e expositor de ingredientes fechado por vitrina de vidro.

Inclui 1 grelha GN 1/1 e 2 pares de guias por porta.

Containers aconselhados: 5x GN1/6 (h100).

Containers não incluídos.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA)	914x700x895/1093 mm
Temperatura	+2 / +8 °C
Volume da câmara	200 l
Potência	0.254 kW
Potência frigorífica	0.369 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Gás refrigerante R-290	97 g
Peso	70 Kg
Peso bruto	122 kg