

BANCADA REFRIGERADA PARA PREPARAÇÃO DE SANDUÍCHES E SALADAS GSALT2P HC

Ref: 0163.462.010A
Magnus



Estrutura compacta totalmente injetada com painéis exteriores em aço inoxidável. Interior em aço inoxidável. Portas com puxador incorporado em aço inoxidável. Interior com cantos arredondados para facilitar a limpeza. Portas dotadas de dobradiças com sistema de retorno automático e fixação da abertura das portas. Suportes de fixação das prateleiras ajustáveis em altura. Pés de aço inoxidável ajustáveis em altura. Frio ventilado. Unidade de condensação hermética com condensador ventilado. Evaporador com tratamento anti-corrosão. Evaporação automática dos condensados. Isolamento de poliuretano injetado, sem CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³. Controlo eletrónico da temperatura com visor digital. Descongelação automática.

Equipado com tábua de polietileno higiênico extraível e tampa rebatível em aço inox com 2 posições de abertura, 60º e 90º.

Containers aconselhados: laterais 2x GN1/1 (h200) + central 3x GN1/6 (h100). Containers não incluídos.

Inclui 1 grelha GN 1/1 e 1 par de guias por porta e 2 perfis divisórios de 530 mm.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA)	910x700x895 mm
Temperatura	+2 / +8 °C
Volume da câmara	200 l
Potência	0.254 kW
Potência frigorífica	0.369 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Gás refrigerante R-290	97 g
Peso	89 kg