

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, CESTO 500X500 MM AS 50.35 EPI PRS SD

Ref: 0805.35.068
 Aristarco



Carroçaria em aço inoxidável com parede dupla; braços e injetores em aço inoxidável; cuba estampada; guias dos cestos embutidas na cuba; enchimento de água automático; enxaguamento com água quente através de sistema thermostop; doseadores peristálticos incorporados para detergente e abrillantador; soft start: arranque progressivo da bomba de lavagem; start / stop com abertura da porta; ciclo automático de autolimpeza no final do dia; temperatura da cuba e da caldeira regulável eletronicamente; painel de comandos eletrónico; grupo de drenagem da água do tanque e esgoto estão integrados para total esvaziamento do circuito de lavagem; válvula anti-retorno de água.

Ecrã LCD que exhibe a temperatura da caldeira, a temperatura da cuba e as fases de funcionamento da máquina.

Controlo eletrónico com sistema de autodiagnóstico.

Função Green: evita o desperdício de energia quando a máquina não está em uso mantendo a temperatura da caldeira a 75°C.

Sistema PRS (caldeira atmosférica + pausa cuba).

Sistema SD (Smart Drain).

Consumo água 2 l/ciclo.

Ciclos de lavagem: 1.5 - 2 - 3 - 9 minutos.

Permite a introdução de tabuleiros GN1/1 com cesto especial.

Equipada com um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base quadrado para talheres.

Possibilidade de aplicar o sistema de osmose inversa.

CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA)	600x633x814 mm
Produção (cestos/h)	40 - 30 - 20 - 7 (Depende do tipo de ciclo selecionado)
Potência total	6.55 kW
Potência	2.4 kW (cuba) / 6 kW (caldeira) / 0.55 kW (Bomba de lavagem)
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz
Capacidade da cuba e caldeira	20l (cuba) / 5.5l (caldeira)
Altura útil	365 (pratos) / 340 (copos) mm
Peso	68.5 kg