

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, CESTO 500X600 MM AS 60.40 EPI PRS SD

Ref: 0805.35.069
 Aristarco



Carroçaria em aço inoxidável com parede dupla; braços e injetores em aço inoxidável; cuba estampada; guias dos cestos embutidas na cuba; enchimento de água automático; enxaguamento com água quente através de sistema thermostop; doseadores peristálticos incorporados para detergente e abrillantador; soft start: arranque progressivo da bomba de lavagem; start / stop com abertura da porta; ciclo automático de autolimpeza no final do dia; temperatura da cuba e da caldeira regulável eletronicamente; painel de comandos eletrónico; grupo de drenagem da água do tanque e esgoto estão integrados para total esvaziamento do circuito de lavagem; válvula anti-retorno de água.

Ecrã LCD que exhibe a temperatura da caldeira, a temperatura da cuba e as fases de funcionamento da máquina.

Controlo eletrónico com sistema de autodiagnóstico.

Função Green: evita o desperdício de energia quando a máquina não está em uso mantendo a temperatura da caldeira a 75°C.

Sistema PRS (caldeira atmosférica + pausa cuba).

Sistema SD (Smart Drain).

Consumo água 2 l/ciclo.

Ciclos de lavagem: 1.5 - 2 - 3 - 9 minutos.

Permite a introdução de tabuleiros 60x40 cm com cesto especial (cód. 90805.35.733 ou cód. 90805.35.875).

Equipada com um cesto para pratos, um cesto para copos e um cesto base quadrado para talheres.

Possibilidade de aplicar o sistema de osmose inversa.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|-------------------------------|--|
| Dimensões (LPA) | 600x703x850 mm |
| Produção (cestos/h) | 40 - 30 - 20 - 7 (Depende do tipo de ciclo selecionado) |
| Potência total | 6.68 kW |
| Potência | 2.4 kW (cuba) / 6 kW (caldeira) / 0.68 kW (Bomba de lavagem) |
| Alimentação elétrica | 400V/3/50 Hz |
| Capacidade da cuba e caldeira | 22l (cuba) / 5.5l (caldeira) |
| Altura útil | 410 (pratos) / 380 (copos) mm |
| Peso | 73 kg |