



## PELADORA DE BATATAS EM AÇO INOXIDÁVEL 30 KG - TRIFÁSICO PI-30 TR

Ref: 0703.10.030 Sammic

Estrutura em aço inoxidável.

Revolvedores laterais com abrasivo de carboneto de silício (aprovado por NSF).

Prato de alumínio abrasivo de carboneto de silício (aprovado NSF), facilmente desmontável para limpeza.

Auto arrasto de resíduos no desaguamento.

Eficiência energética devido à otimização do motor.

Tampa transparente de policarbonato elevável, com fecho e dispositivo de segurança.

Porta de alumínio com fecho hermético e dispositivo de segurança.

Comando com proteção IP65. Melhora a fiabilidade contra humidade e salpicos de água.

Sistema anti-retorno na entrada de água.

PI-30: Entrada de água mediante electroválvula.

Contacto auxiliar para uma electroválvula exterior.

Temporizador 0-6 minutos e funcionamento contínuo. Suporte não incluído.

| Dimensões (LPA)622x760x1002 mmDimensão com suporte (LPA)546x760x1255 mmPotência0.73 kWAlimentação elétrica400V/3/50 HzProdução máxima720 kg/h |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Potência0.73 kWAlimentação elétrica400V/3/50 HzProdução máxima720 kg/h                                                                        |  |
| Alimentação elétrica 400V/3/50 Hz Produção máxima 720 kg/h                                                                                    |  |
| Produção máxima 720 kg/h                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                               |  |
| Capacidade por carga 30 kg por ciclo                                                                                                          |  |
| Peso 60 kg                                                                                                                                    |  |
| Dimensões de embalagem 670x820x1190 mm                                                                                                        |  |
| Peso bruto 70 kg                                                                                                                              |  |