



BANCADA REFRIGERADA COM 3 PORTAS DE VIDRO E FECHADURA, 535 L GTRS-200-V HC

Ref: 0161.462.036A Magnus

Interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel posterior que é galvanizado. Ângulos, fundo e planos arredondados. Isolamento em poliuretano injetado com densidade 40 kg/m3, sem CFC. Frio ventilado. Termóstato eletrónico digital. Portas com dispositivo automático de fecho e fixação de abertura. Evaporação automática da água da condensação. Evaporador com tratamento anti-corrosão. Fundo com orifício para o escoamento de água. Pés em aço inoxidável reguláveis em altura.

Temperatura de trabalho: -2 / + 8 °C.

Aba de 100 mm.

Gás refrigerante R-290.

Grupo deslizante para fácil limpeza e assistência.

Inclui 1 grelha por porta.

| CARACTERÍSTICAS | |
|------------------------------|------------------|
| Dimensões (LPA) | 2017x600x850 mm |
| Potência | 0.249 kW |
| Potência frigorífica | 0.369 kW |
| Alimentação elétrica | 230V/1/50Hz |
| Capacidade (bruto / Líquido) | 395 / 231 |
| Portas | 3 |
| Classe energética | С |
| Dimensões de embalagem | 700x2150x1100 mm |
| Peso bruto | 125 kg |
| | |