

## BANCADA REFRIGERADA COM 3 PORTAS DE VIDRO E FECHADURA, 535 L GTRS-200-V HC

Ref: 0161.462.036A  
Magnus



Interior e exterior em aço inoxidável, exceto painel posterior que é galvanizado. Ângulos, fundo e planos arredondados. Isolamento em poliuretano injetado com densidade 40 kg/m<sup>3</sup>, sem CFC. Frio ventilado. Termóstato eletrónico digital. Portas com dispositivo automático de fecho e fixação de abertura. Evaporação automática da água da condensação. Evaporador com tratamento anti-corrosão. Fundo com orifício para o escoamento de água. Pés em aço inoxidável reguláveis em altura.

Temperatura de trabalho: -2 / + 8 °C.

Aba de 100 mm.

Gás refrigerante R-290.

Grupo deslizante para fácil limpeza e assistência.

Inclui 1 grelha por porta.

### CARACTERÍSTICAS

Dimensões (LPA)	2017x600x850 mm
Potência	0.249 kW
Potência frigorífica	0.369 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50Hz
Capacidade (bruto / Líquido)	395 l / 231 l
Portas	3
Classe energética	C
Dimensões de embalagem	700x2150x1100 mm
Peso bruto	125 kg